



OTPORN

ORCA

## URAVNOTEŽENE PERFORMANSE

### DEFINISANA PERFORMANSA

#### RADNI VEK GUME



Trelleborg proizvodi garantuju najbolje performanse u industriji kada je u pitanju habanje gume. Time se dobija duži radni vek gume, dodatni sati upotrebe, smanjeno vreme van opticaja i manji troškovi održavanja.

#### UŠTEDA ENERGIJE



Trelleborg je najveći odobreni proizvođač guma za OEM proizvođače. Usko sarađujemo sa njima kako bismo ispunili zahteve za potrošnjom energije. Rezultat toga su smanjeni troškovi goriva za kupce.

#### STABILNOST



Trelleborg proizvodi su osmišljeni tako da imaju širok trag, čime se dobija maksimalna kontaktna površina koja pruža bolju stabilnost i ujednačeno trošenje gume.

#### UDOBNOST



Kompanija Trelleborg razume zahteve za bezbednim radnim okruženjem. Naši proizvodi su osmišljeni tako da smanje vibraciju i nivo buke spuste na najmanji mogući nivo. Pratimo najstrožije regulative koje se odnose na bezbednost na radu, istovremeno pružajući udobnu vožnju.

### PERFORMANSA U ODNOSU NA KONKURENCIJU

#### RADNI VEK GUME



#### UŠTEDA ENERGIJE



#### STABILNOST




#### UDOBNOST



## ORCA

Guma Orca je dizajnirana sa samo jednim ciljem: performansa po konkurentnoj ceni.

Kada nije u stalnoj upotrebi ili kada nosi manji teret od standardnog, Orca se pokazala kao guma sa najboljim odnosom kvaliteta i cene u svojoj klasi. Velika kilometraža, mala potrošnja energije i odlična zaštita od oštih predmeta ukazuju na to da Orca pruža dobru performansu za malu investiciju. Orca gume su dostupne u najčešćim veličinama, i kao LOC i kao NON LOC (jezgra od čelične žice zadržavaju buku i olakšavaju montiranje) i od sive smese koja ne ostavlja tragove.



Orca

Veličina gume	Felna	Profil	LOC verzija	Maksimalna širina [mm]	Ukupni prečnik [mm]	Counterbalanced Forklift Truck: load capacity up to 25 km/h		Other Vehicles: load capacity @ 10 km/h [kg]
						Teretni točkovi viljuškara [kg]	Upravljački točkovi iljuškara* [kg]	
4.00-8	3.00D-8	Orca	da	94	398	950	730	865
15x4 <sup>1/2</sup> -8	3.00D-8	Orca	da	110	373	1040	800	945
5.00-8	3.00D-8	Orca	da	114	452	1420	1090	1290
16x6-8	4.33R-8	Orca	da	143	409	1495	1150	1360
18x7-8	4.33R-8	Orca	da	147	445	2145	1650	1950
140/55-9	4.00E-9	Orca	da	132	380	1170	900	1065
6.00-9	4.00E-9	Orca	da	130	520	1885	1450	1715
21x8-9	6.00E-9	Orca	da	180	514	2760	2120	2505
6.50-10	5.00F-10	Orca	da	153	568	2340	1800	2125
200/50-10	6.50F-10	Orca	da	175	450	2470	1900	2245
23x9-10	6.50F-10	Orca	da	187	574	3445	2650	3130
7.00-12	5.00S-12	Orca	da	163	646	2915	2240	2645
23x10-12	8.00G-12	Orca	da	219	570	3770	2900	3425
27x10-12	8.00G-12	Orca	da	235	670	3900	3000	3540
7.00-15	5.5-15	Orca	da	162	717	3545	2725	3220
28x9-15	7.0-15	Orca	da	200	680	3900	3000	3540
7.50-15	6.5-15	Orca	da	186	743	3900	3000	3540
250-15	7.0-15	Orca	da	206	709	4745	3650	4310
250-15	7.5-15	Orca	da	206	709	4745	3650	4310
8.25-15	6.5-15	Orca	da	192	803	4745	3650	4310
300-15	8.0-15	Orca	da	244	807	5850	4500	5310
355/65-15	9.75-15	Orca	da	260	809	7800	6000	7080

\*U skladu sa ETRTO standardom

## DOSTUPNE DODATNE SMESE

NM

### BEZ OZNAKA

Smesa koja eliminiše crne tragove gume na svim površinama. Guma visokih performansi.